

Сильфонная вакуумная присоска SB



- Диаметр: 5...150 мм
- Объем: 0,05...650 см³
- Усилие отрыва (при -90 кПа): 0,99...883 Н
- Материал: NBR, силикон, белый силикон, проводник (специальный материал)
- 1,5 гофра
- Применение: шпон, стальные пластины, картонные упаковки, тонкие листы, электронные компоненты
- Описание
- Конфигуратор
- Все со склада (7)
- Все модификации (56)
- Отзывы (0)

Особенности:

- Подходит для перемещения изогнутых объектов
- Подходит для разделения тонких листов материалов

Технические характеристики:

Модель	Объем, см ³	Усилие отрыва, Н		
		-20 кПа	-60 кПа	-90 кПа
SB5	0,05	0,295	0,786	0,99
SB6X	0,09	0,5	1,076	1,375
SB8	0,15	0,786	1,7	2,45
SB10	0,48	1,7	3,5	5,1
SB12	0,59	2,2	4,2	7,2
SB15	1,1	3,3	6	8,9
SB17	1,5	3,93	7,82	9,7

Модель	Объем, см ³	Усилие отрыва, Н		
		-20 кПа	-60 кПа	-90 кПа
SB20	2,7	5,8	10,6	15
SB30	10	13	25	28
SB40	15	22,5	42	50,2
SB50	32	34	65	83
SB75	110	74	166,4	226
SB110	310	136,5	343	460,5
SB150	650	295	686	883